

# Fiche technique

## Bergamo

M1628/843K/843KS

**duraplus®**



**Carré à montage rapide**

**Resista®**



N° d'article	12130898
Code EAN	4012789081091
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Épaisseur de porte	37-47 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Épaisseur du carré pour WC	5 mm, avec fourreaux réduct. 5-8 mm
Longueur du carré	
Percement	pastille de décondamnation/olive de condamnation
Vis	vis à bois
Couleur	F41-R chromé satiné - Resista®
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles