



Fiche technique

Tôkyô

0710S/U26 100NM

dura**plus**®

2184712











Code EAN 4012789846621
Pays d'origine Allemagne
Code NC 83024150
Catégorie d'utilisation 2
Résistance à la corrosion

Diamètre des piliers 10 mm Epaisseur du carré 7 mm Longueur du carré 37 mm

N° d'article

Longueur du carré 7 mm / dépassant 37

mm 90°

Crantage à ° 90° Mécanisme de fer- cylindre à pression

meture H001 Vis sans vis

Couleur F1 aluminium aspect

argent

Gamme Cœur de gamme

Emballage unitaire 10 Carton 40

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100**®, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 et RAL-GZ 607/9, RAL100; remplit les exigences de la norme DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage: 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

