



Produktdatenblatt

Amsterdam

1400/42KV/42KVS

dura**plus**®

3286729

4012789519068

Deutschland

83024110









Artikelnummer

Herkunftsland

Warentarifnummer

EAN-Code

Gebrauchs-Kategorie 3
Korrosionsbeständigkeit
Türdicke 37-47 mm
Vierkantmaß 8/8,5 mm
Stiftstärke WC 5 mm, mit Aufsteckhülsen von 5 bis 8

mm

Stiftlänge vorstehend
Lochung Schlitzkopf mit rot/weiß-

Scheibe/Olive
Farbe F1/F69 Aluminium sil-

berfarben/Edelstahl matt

Sortiment Kern-Sortiment

Packeinheit 1 Karton 20

 $\label{lem:hoppe-aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur\ mit\ Schlitzkopf/Olive\ und\ Rot/Weiß-Scheibe\ f\"ur\ Bad/WC-T\"uren:$

- geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

