

Fiche technique

New York

1810/300M

duraplus®



Carré à montage rapide



N° d'article	3398827
Code EAN	4012789209617
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Épaisseur de porte	40 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Épaisseur du carré pour WC	6 mm
Longueur du carré	
Percement	voyant rouge-blanc/olive de condamnation
Entraxe de percement	70 mm
Vis	vis métaux
Couleur	F9 alu aspect inox
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	4
Carton	16

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, avec olive de condamnation/pastille de décondamnation et rondelle à fente rouge/blanche, pour porte de WC/salle de bain :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur
- Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 côté intérieur

