

Produktdatenblatt

Stockholm

76G/3332ZA/3410/1140

duraplus®



Schnellstift



RAL **PIV** **CERT**
GÜTEZEICHEN

Artikelnummer	3666609
EAN-Code	4012789690729
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024110
Gebrauchs-Kategorie	3
Korrosionsbeständigkeit	4
keit	
Türdicke	66-76 mm
Vierkantmaß	10 mm
Stiftlänge vorstehend	
Lochung	Profilzylinder
Lochungsabstand	92 mm
Farbe	F1 Aluminium silberfarben
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	1
Karton	5

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

