

Fiche technique

Paris

138L/42K/42KS

duraplus[®]



Carré à montage rapide



| | |
|----------------------------|--------------------|
| N° d'article | 3889028 |
| Code EAN | 4012789169560 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Code NC | 83024110 |
| Catégorie d'utilisation | 3 |
| Résistance à la corrosion | 4 |
| Épaisseur de porte | 38-47 mm |
| Épaisseur du carré | 7 mm |
| Épaisseur du carré pour WC | |
| Longueur du carré | |
| Percement | clé I (PZ) |
| Vis | 3,5x17 mm |
| Couleur | F9 alu aspect inox |
| Gamme | Cœur de gamme |
| Emballage unitaire | 1 |
| Carton | 10 |

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosace à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

