



## Produktdatenblatt

## dura**plus**®

## FH-61G/2222ZA









| Artikelnummer              | 3901470                                 |
|----------------------------|---|
| EAN-Code                   | 4012789204841                           |
| Herkunftsland              | Deutschland                             |
| Warentarifnummer           | 83024110                                |
| Türdicke                   | 67-72 mm                                |
| Vierkantmaß                | 8,5 mm                                  |
| Stiftlänge vorstehend      |   |
|                            |   |
| Lochung                    | Profilzylinder                          |
| Lochung<br>Lochungsabstand | Profilzylinder<br>88 mm                 |
| O .                        | ,                                       |
| Lochungsabstand            | 88 mm                                   |
| Lochungsabstand            | 88 mm<br>F1 Aluminium silber-           |
| Lochungsabstand<br>Farbe   | 88 mm<br>F1 Aluminium silber-<br>farben |

HOPPE-Aluminium-Feuerhemmendes-Knopflangschild mit Zylinder-Abdeckung für Außen-Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach ÖNORM B 3859 und B 5351 WB2
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, ummontierbar
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Türgriff-Halbgarnitur für Kombi-Schutz

