

Ficha técnica de producto

Premier

AR6309



Cierrapuertas aéreo ARRONE:

- Fuerza de cierre: fuerza de cierre fija 3
- Función: cierre, golpe final
- Cubierta: sin cubierta
- Anchura máxima de la puerta: 950 mm
- Peso máximo de la puerta: 60 kg
- Aplicación de brazo: montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante, lado empuje
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**
 - Montaje en puerta, lado tracción: 4 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
 - Montaje en montante, lado empuje: 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 3
- Pruebas: Ha superado un ensayo de resistencia al fuego según **BS EN 1634** Parte 1. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60 y 120 minutos.
- Marcado CE: AD5276
- Aprobación Certifire: CF5430; DOP: HUK0064

Código	50008341
Código EAN	5051358084445
País de origen	Taiwán
Código NC	83026000
Tipo de puerta	puerta de madera
Espesor de la puerta	950 mm
Peso de la puerta	60 kg
Posición del brazo articulado	montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante lado empuje
Mecanismo	Velocidad de cierre fija y tope final
Mecanismo	balanceo de doble acción
Fijación	puerta de madera
Aplicación del carril de deslizamiento	montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante lado empuje
Forma	Trim Plate
Fuerza de cierre	3
Ángulo de apertura	máx. Apertura de 180°
Cuerpo dimensional y valores de enroscado	205x56x43mm; 80x41mm
Tipo de brazo	Brazo deslizante visible
Acabado	plata
Acabado carcasa	Esmalte de plata
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	6

