

F000000F

Scheda tecnica

Premier

AR6409



Chiudiporta esterno ARRONE:

- forza di chiusura: da 2 a 4 regolabile tramite tendimolla
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale, smorzamento in apertura
- copertura: box design
- larghezza massima anta: 1100 mm
- testato BS EN 1154 su anta da: 80 kg
- tipologia di installazione: montaggio su anta lato a tirare, montaggio a telaio lato a spingere
- conforme: BS EN 1154:1997
 - montaggio anta lato a tirare: 4 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
 - montaggio a telaio lato a spingere: 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 1 | 3
- conforme: **BS EN 1634-1**
- testato su porte tagliafuoco in legno a 30, 60 e 120 minuti
- marcatura CE: AD5284, marcatura UKCA: AD7689
- approvazione Certifire: CF5430, CE DOP: HUK0065, UKCA DOP: HUK0065-UK

| Codice articolo | 50008365 |
|-----------------------|------------------------|
| Codice EAN | 5051358084469 |
| Paese d'origine | Taiwan |
| Codice NC | 83026000 |
| Tipo di porta | porta di legno |
| Spessore porta | 1100 mm |
| Massimo in peso | 80 kg |
| Posizione del braccio | montaggio su anta |
| | lato a tirare, montag- |
| | gio su telaio lato a |
| | spingere |
| Funzione meccani- | smorzamento in |
| smo | apertura, tendimolla, |
| | velocità di chiu- |
| | sura/colpo finale |
| Meccanismo | azione a camme |
| Fissaggio | porta in legno |
| Applicazione della | montaggio su anta |
| guida a scorrimento | lato a tirare, montag- |
| | gio su telaio lato a |
| | spingere |
| Forma | Box |
| Forza di chiusura | 2 - 4 |
| Angolo d'apertura | apertura max. 180° |
| Dimensione di corpo | 240x56x43mm; di- |
| e distanza vite | stanza foro |
| | 100x41mm |
| Tipo braccio | Braccio scorrevole vi- |
| | sibile |
| Finitura | argento |
| Finitura copertura | Argento smaltato |
| Assortimento | Assortimento AR- |
| | RONE |
| Confezione | 1 |
| Imballo | 4 |

