

Ficha técnica de producto

Premier

AR6409



Cierrapuertas aéreo ARRONE:

- Fuerza de cierre: de 2 a 4 ajustable mediante tensión por muelle
- Función: cierre, golpe final, amortiguación
- Cubierta: cubierta decorativa
- Anchura máxima de la puerta: 1,100 mm
- Peso máximo de la puerta: 80 kg
- Aplicación de brazo: montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante, lado empuje
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**
 - Montaje en puerta, lado tracción: 4 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
 - Montaje en montante, lado empuje: 3 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 3
- Pruebas: Ha superado un ensayo de resistencia al fuego según **BS EN 1634** Parte 1. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60 y 120 minutos.
- Marcado CE: AD5284, Marcado UKCA: AD7689
- Aprobación Certifire: CF5430, CE DOP: HUK0065, UKCA DOP: HUK0065-UK

Código	50008389
Código EAN	5051358084483
País de origen	Taiwán
Código NC	83026000
Tipo de puerta	puerta de madera
Espesor de la puerta	1100 mm
Peso de la puerta	80 kg
Posición del brazo articulado	montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante lado empuje
Mecanismo	Amortiguación de apertura, fuerza ajustable; cierre/velocidad de golpe final
Mecanismo	balanceo de doble acción
Fijación	puerta de madera
Aplicación del carril de deslizamiento	montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante lado empuje
Forma	Tapa de la caja
Fuerza de cierre	2 - 4
Ángulo de apertura	máx. Apertura de 180°
Cuerpo dimensional y valores de enroscado	240x56x43mm; 100x41 mm
Tipo de brazo	Brazo deslizante visible
Acabado carcasa	efecto inox mate
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	4

