

## Scheda tecnica

## Premier

AR6409



Chiudiporta esterno ARRONE:

- forza di chiusura: da 2 a 4 regolabile tramite tendimolla
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale, smorzamento in apertura
- copertura: box design
- larghezza massima anta: 1100 mm
- testato BS EN 1154 su anta da: 80 kg
- tipologia di installazione: montaggio su anta lato a tirare, montaggio a telaio lato a spingere
- conforme: **BS EN 1154:1997**
  - montaggio anta lato a tirare: 4 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 3
  - montaggio a telaio lato a spingere: 3 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 1 | 3
- conforme: **BS EN 1634-1**
  - testato su porte tagliafuoco in legno a 30, 60 e 120 minuti
  - marcatura CE: AD5284, marcatura UKCA: AD7689
  - approvazione Certifire: CF5430, CE DOP: HUK0065, UKCA DOP: HUK0065-UK

Codice articolo	50008389
Codice EAN	5051358084483
Paese d'origine	Taiwan
Codice NC	83026000
Tipo di porta	porta di legno
Spessore porta	1100 mm
Massimo in peso	80 kg
Posizione del braccio	montaggio su anta lato a tirare, montaggio su telaio lato a spingere
Funzione meccanismo	smorzamento in apertura, tendimolla, velocità di chiusura/colpo finale
Meccanismo	azione a camme
Fissaggio	porta in legno
Applicazione della guida a scorrimento	montaggio su anta lato a tirare, montaggio su telaio lato a spingere
Forma	Box
Forza di chiusura	2 - 4
Angolo d'apertura	apertura max. 180°
Dimensione di corpo e distanza vite	240x56x43mm; distanza foro 100x41mm
Tipo braccio	Braccio scorrevole visibile
Finitura copertura	effetto acciaio inox satinato
Assortimento	Assortimento ARRONE
Confezione	1
Imballo	4

