

Ficha técnica de producto

Premier

AR6509



Cierrapuertas aéreo ARRONE:

- Fuerza de cierre: de 2 a 5 ajustable mediante tensión por muelle
- Función: cierre, golpe final, amortiguación, acción retardada
- Cubierta: cubierta decorativa
- Anchura máxima de la puerta: 1250 mm
- Peso máximo de la puerta: 100 kg
- Aplicación de brazo: montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante, lado empuje
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:1997**
 - Montaje en puerta, lado tracción: 4 | 8 | 5/2 | 1* | 1 | 3
 - Montaje en montante, lado empuje: 3 | 8 | 5/2 | 1* | 1 | 3
- Ha superado un ensayo de resistencia al fuego según **BS EN 1634** Parte 1. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60 y 120 minutos.
- CE Marked: AD5285, UKCA Marked: AD7690
- Aprobación Certifire: CF5430, CE DOP: HUK0066, UKCA DOP; HUK0066-UK

Código	50008444
Código EAN	5051358084544
País de origen	Taiwán
Código NC	83026000
Tipo de puerta	puerta de madera
Espesor de la puerta	1250 mm
Peso de la puerta	100 kg
Posición del brazo articulado	montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante lado empuje
Mecanismo	Amortiguación de apertura, retardo de cierre, muelle ajustable, velocidad de cierre y tope final
Mecanismo	balanceo de doble acción
Fijación	puerta de madera
Aplicación del carril de deslizamiento	montaje en puerta, lado tracción; montaje en montante lado empuje
Forma	Tapa de la caja
Fuerza de cierre	2 - 5
Ángulo de apertura	máx. Apertura de 180°
Cuerpo dimensional y valores de enroscado	256,5x60x48mm; 112x45mm
Tipo de brazo	Brazo deslizante visible
Acabado	plata
Acabado carcasa	Esmalte de plata
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	4

