

Scheda tecnica

Premier

AR6509



Chiudiporta esterno ARRONE:

- forza di chiusura: da 2 a 5 regolabile tramite tendimolla
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale, ritardo in chiusura, smorzamento in apertura
- copertura: box design
- larghezza massima anta: 1250 mm
- testato BS EN 1154 su anta da: 100 kg
- tipologia di installazione: montaggio su anta lato a tirare; montaggio a telaio lato a spingere
- conforme: **BS EN 1154:1997**
 - montaggio anta lato a tirare: 4 | 8 | 5/2 | 1* | 1 | 3
 - montaggio a telaio lato a spingere: 3 | 8 | 5/2 | 1* | 1 | 1 | 3
- conforme: **BS EN 1634-1**
 - testato su porte tagliafuoco in legno a 30, 60 e 120 minuti
 - marcatura CE: AD5285, marcatura UKCA: AD7690
 - approvazione Certifire: CF5430, CE DOP: HUK0066, UKCA DOP: HUK0066

Codice articolo	50008444
Codice EAN	5051358084544
Paese d'origine	Taiwan
Codice NC	83026000
Tipo di porta	porta di legno
Spessore porta	1250 mm
Massimo in peso	100 kg
Posizione del braccio	montaggio su anta lato a tirare, montaggio su telaio lato a spingere
Funzione meccanismo	smorzamento in apertura, ritardo in chiusura, tendimolla, elasticità di chiusura
Meccanismo	azione a camme
Fissaggio	porta in legno
Applicazione della guida a scorrimento	montaggio su anta lato a tirare, montaggio su telaio lato a spingere
Forma	Box
Forza di chiusura	2 - 5
Angolo d'apertura	apertura max. 180°
Dimensione di corpo e distanza vite	256,5x60x48mm; distanza foro 112x45mm
Tipo braccio	Braccio scorrevole visibile
Finitura	argento
Finitura copertura	Argento smaltato
Assortimento	Assortimento ARRONE
Confezione	1
Imballo	4

