

## Ficha técnica de producto

### Premier

AR913



|                        |   |
|------------------------|---|
| Código                 | 50009382  |
| Código EAN             | 5051358085510   |
| País de origen         | Portugal  |
| Código NC              | 83014019  |
| Picaporte              | 8mm y 5mm o 5mm para baño   |
| Díametro               | 44 mm con agujero para manilla y boca-llave, tornillos pasantes (38 mm) |
| Bocallave              | WC  |
| Distancia              | 78 mm   |
| Tipo de puerta         | puerta de madera  |
| Fijación               | puerta de madera  |
| Esquinas               | canto cuadrado  |
| Forma                  | cuadrado  |
| Acabado                | inox mate   |
| Acabado placa cierre   | F69 Acero inox. mate  |
| Gama                   | ARRONE  |
| Caja del producto      | 1   |
| Embalaje de transporte | 25  |

Cerradura de embutir tipo DIN para cuartos de baño:

- Función: operación de cerrojo y pestillo
- Cerrojo con proyección: 21 mm, pasador único
- Tetón para baño de 8 mm con adaptador de 5 mm suministrado
- Material frontal/cierre: acero inoxidable
- Tipo de frontal: sencillo
- Marcado CE: AG0069, Marcado UKCA: AG7668
- Aprobación Certifire: CF530, CE DOP: HUK0010, UKCA DOP: HUK0010-UK - **BS EN 12209**: 3 | X | 8 | 1\* | 0 | G | - | B | 0 | 3 | 0
- Pruebas: **BS EN 1634-1**. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Cumple las recomendaciones dimensionales de **BS 8300** y ADM para cerraduras
- \* La caja de cerradura de la serie AR913 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

