

Ficha técnica de producto

Plus

AR923



| | |
|------------------------|--|
| Código | 50012113 |
| Ref. producto | AR923-R-60-SSS-A2 |
| Código EAN | 5051358002753 |
| País de origen | Portugal |
| Código NC | 83014019 |
| Picaporte | 8mm y 5mm o 5mm para baño |
| Díámetro | 60 mm con agujero para manilla y bocallave, tornillos pasantes (38 mm) |
| Bocallave | WC |
| Distancia | 78 mm |
| Tipo de puerta | |
| Fijación | puerta de madera |
| Esquinas | redondeado |
| Forma | redondeado |
| Acabado | inox mate |
| Acabado placa cierre | F69 Acero inox. mate |
| Gama | ARRONE |
| Caja del producto | 1 |
| Embalaje de transporte | 25 |

Cerradura de embutir tipo DIN para cuartos de baño:

- Función: operación de cerrojo y pestillo
- Cerrojo con proyección: 15 mm, pasador único
- Tetón para baño de 8 mm con adaptador de 5 mm suministrado
- Material frontal/cierre: acero inoxidable
- Tipo de frontal: sencillo
- Marcado CE: AG5175 (**BS EN 12209**) DOP: HUK0075
- **BS EN 12209**: 3 | X | 8 | 1* | 0 | G | - | B | 0 | 3 | 0
- Pruebas: **BS EN 1634-1**. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Cumple las recomendaciones dimensionales de **BS 8300** y ADM para cerraduras
- * La caja de cerradura de la serie AR923 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

