

## Scheda tecnica

## Perform

AR8200



Chiudiporta esterno ARRONE:

- forza di chiusura: da 2 a 4 regolabile tramite posizionamento
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale
- copertura: scorrevole
- larghezza massima anta: 1100 mm (fig. 1 e 61), 950 mm (fig. 6)
- testato BS EN 1154 su anta da: 80 kg (fig. 1 e 61), 60 kg (fig. 6)
- tipologie di installazione: come da fig. 1, fig. 6 e fig. 61
- conforme: **BS EN 1154:1997**
  - montaggio come da (fig.1 e fig.61) 3 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 1 | 3
  - montaggio come da (fig. 6): 3 | 8 | 3 | 1\* | 1 | 3
- conforme: **BS EN 1634-1**
- testato su porte tagliafuoco in legno a 30, 60 e 120 minuti e 240 minuti su porte tagliafuoco in acciaio
- marcatura CE: AD0118, marcatura UKCA: AD7682
- approvazione Certifire: CF295, CE DOP: HUK0020, UKCA DOP: HUK0020-UK

Codice articolo	50013798
Rif. prodotto	AR8200-WHT
Codice EAN	5051358004719
Paese d'origine	Cina
Codice NC	83026000
Tipo di porta	porta di legno
Spessore porta	1100 mm
Massimo in peso	80 kg
Posizione del braccio	figura 1, 6 e 61
Funzione meccanismo	regolazione forza via template, velocità di chiusura/colpo finale
Meccanismo	pignone e cremagliera
Fissaggio	porta in legno
Forma	Trim Plate
Forza di chiusura	2 - 4
Angolo d'apertura	apertura max. a 105°
Dimensione di corpo e distanza vite	207x55x38,5 mm; distanza foro 97x197x39 mm
Tipo braccio	Braccio a forbice, giunto fisso, forma piatta, regolabile
Finitura copertura	RAL 9016 bianco traffico
Finitura braccio	RAL 9016 bianco traffico
Assortimento	Assortimento ARRONE
Confezione	1
Imballo	6

