

## Scheda tecnica

## Perform

AR9200



Codice articolo	50014067
Rif. prodotto	AR9200-DR-SE
Codice EAN	5051358004993
Paese d'origine	Taiwan
Codice NC	83026000
Tipo di porta	porta di legno
Spessore porta	1400 mm
Massimo in peso	120 kg
Posizione del braccio	figura 1, 6 e 61
Funzione meccanismo	smorzamento in apertura; regolazione forza via tendimolla; velocità di chiusura/colpo finale
Meccanismo	pignone e cremagliera
Fissaggio	porta in legno
Forma	Trim Plate
Forza di chiusura	2 - 6
Angolo d'apertura	apertura max. 180°
Dimensione di corpo e distanza vite	256,5x60x48,2 mm; distanza foro 118,5x218,5x45 mm
Tipo braccio	Braccio a forbice piatto, regolabile, articolazione rimovibile
Finitura	argento
Finitura copertura	Argento smaltato
Finitura braccio	Argento smaltato
Assortimento	Assortimento ARRONE
Confezione	4
Imballo	40

Chiudiporta esterno ARRONE:

- forza di chiusura: da 2 a 6 regolabile tramite tendimolla
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale, smorzamento in apertura
- copertura: scorrevole
- larghezza massima anta: 1400 mm (fig. 1)
- testato BS EN 1154 su anta da: 120 kg (fig. 1)
- tipologia di installazione: posizioni di fissaggio come da fig. 1 e fig. 6
- conforme: **BS EN 1154:1997**
- conforme: **BS EN 1634-1**
- - testato su porte tagliafuoco in legno a 30, 60 e 120 minuti
  - montaggio Fig 1 e Fig 61: 4 | 8 | 6/2 | 1\* | 1 | 3
  - montaggio Fig 6: 4 | 8 | 3/5 | 1\* | 1 | 3
- Marquage CE: AD0162, Marquage UKCA : AD7684
- Certifire : Certificat CF295 ; CE DOP : HUK0029, UKCA DOP : HUK0029-UK

