

Scheda tecnica

Plus

AR8383



Chiudiporta a scomparsa ARRONE:

- forza di chiusura: da 3 a 6 regolabile tramite tendimolla
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale
- copertura: senza copertura
- larghezza massima anta: 1400 mm
- testato BS EN 1154 su anta da: 120 kg
- Spessore minimo anta: 50 mm
- tipologia di installazione: montaggio integrato nell'anta
- conforme: **BS EN 1154:1997**
 - installazione nell'anta: 3 | 8 | 6/3 | 1* | 1 | 3
- conforme: **BS EN 1634-1**
- testato su porte tagliafuoco in legno a 60 minuti
- marcatura CE: AD5479
- approvazione Certifire: CF5940; DOP: HUK0024
- Il chiudiporta della serie AR8383 è stato testato con successo alle prove tagliafuoco con l'uso di un kit intumescente (AR/INT-8383). La fornitura e l'installazione di questo kit intumescente è essenziale per la conformità dei prodotti alla prova tagliafuoco e per l'ottenimento del marchio CE.
- HOPPE non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi prodotto acquistato e installato senza una sufficiente protezione intumescente.

Codice articolo	50017664
Rif. prodotto	AR8383-SE
Codice EAN	5051358010338
Paese d'origine	Taiwan
Codice NC	83026000
Tipo	chiudiporta e slitta
Tipo di porta	porta di legno
Spessore porta	1400 mm
Massimo in peso	120 kg
Posizione del braccio	figura 1 e 61
Funzione meccanismo	regolazione forza via tendimolla velocità di chiusura/colpo finale
Meccanismo	azione a camme
Fissaggio	porta in legno
Forza di chiusura	3 - 6
Angolo d'apertura	apertura max. a 105°
Dimensione di corpo e distanza vite	352x40x54 mm; 334x20 mm; 440x40mm
Tipo braccio	Braccio scorrevole a scomparsa
Accessori antincendio	
Finitura	argento
Finitura braccio	Argento smaltato
Assortimento	Assortimento ARRONE
Confezione	6
Imballo	35

