

Ficha técnica de producto

Plus

AR6383



Cierrapuertas oculto de embutir ARRONE:

- Fuerza de cierre: fuerza de cierre fija 3
- Función: velocidad de cierre, golpe final
- Anchura máxima de la puerta: 950 mm
- Peso máximo de la puerta: 60 kg
- Aplicación de brazo: montaje en puerta, lado tracción
- Ha superado las pruebas de conformidad con todos los requisitos de **BS EN 1154:**
 - Montaje en puerta, lado tracción: 3 | 8 | 3 | 1* | 1 | 4
- Ha superado un ensayo de resistencia al fuego según **BS EN 1634** Parte 1. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30 minutos.
- Marcado CE: AD5509
- Aprobación Certifire: HUK0077
- El cierrapuertas de la serie AR6383 ha sido probado con éxito en las pruebas contra el fuego con el uso de un kit intumescente (AR/INT-6383). El suministro e instalación de este kit intumescente es esencial para que el producto cumpla con las pruebas cortafuego que ha obtenido. HOPPE no se responsabiliza de ningún producto adquirido e instalado en conjuntos de puertas resistentes al fuego sin la protección intumescente probada con el producto.

Código	50020018
Ref. producto	AR6383-SE
Código EAN	5051358017252
País de origen	China
Código NC	83026000
Tipo de puerta	puerta de madera
Espesor de la puerta	
Peso de la puerta	
Posición del brazo articulado	figura 1 y 61
Mecanismo	fuerza fija; cierre/velocidad de golpe final
Mecanismo	
Fijación	puerta de madera
Caja de material	aluminio
Fuerza de cierre	3
Ángulo de apertura	máx. Apertura de 105°
Cuerpo dimensional y valores de enroscado	230x67x32 mm
Tipo de brazo	Brazo deslizante oculto
Accesorios protección contra incendio	
Acabado	plata
Acabado brazo articulado	Esmalte de plata
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	10

