

Ficha técnica de producto

Premier

AR913



Código	50020298
Ref. producto	AR913-R-60-SBR-PVD
Código EAN	5051358017603
País de origen	Portugal
Código NC	83014019
Picaporte	8mm y 5mm o 5mm para baño
Díametro	60 mm con agujero para manilla y bocallave, tornillos pasantes (38 mm)
Bocallave	WC
Distancia	78 mm
Tipo de puerta	puerta de madera
Fijación	puerta de madera
Esquinas	redondeado
Forma	redondeado
Acabado	aspecto latón satinado
Acabado placa cierre	latón satinado, PVD
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	25

Cerradura de embutir tipo DIN para cuartos de baño:

- Función: operación de cerrojo y pestillo
- Cerrojo con proyección: 21 mm, pasador único
- Tetón para baño de 8 mm con adaptador de 5 mm suministrado
- Material frontal/cierre: acero inoxidable
- Tipo de frontal: sencillo
- Marcado CE: AG0069, Marcado UKCA: AG7668
- Aprobación Certifire: CF530, CE DOP: HUK0010, UKCA DOP: HUK0010-UK - **BS EN 12209**: 3 | X | 8 | 1* | 0 | G | - | B | 0 | 3 | 0
- Pruebas: **BS EN 1634-1**. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Cumple las recomendaciones dimensionales de **BS 8300** y ADM para cerraduras
- * La caja de cerradura de la serie AR913 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

