

Ficha técnica de producto

Premier

AR916



Código	50020316
Ref. producto	AR916-R-60-SBR-PVD
Código EAN	5051358017627
País de origen	Portugal
Código NC	83014019
Díametro	60 mm con agujero para manilla y bocallave, tornillos pasantes (38 mm)
Bocallave	PZ
Distancia	72 mm
Tipo de puerta	puerta de madera
Fijación	puerta de madera
Esquinas	redondeado
Forma	redondeado
Acabado	aspecto latón satinado
Acabado placa cierre	latón satinado, PVD
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	25

Cerradura de embutir con cerrojo y rodillo ARRONE:

- Función: pestillo de rodillo y operación de cerrojo
- Cerrojo con proyección: 21 mm, pasador único
- Material frontal/cierre: acero inoxidable
- Tipo de frontal: sencillo
- Marcado CE: AG0247, Marcado: AG7661
- Aprobación Certifire: CF530, CE DOP: HUK0013, UKCA DOP: HUK0013-UK
- **BS EN 12209**: 3 | C | 8 | 1* | 0 | G | 4 | B | A | 0 | 0
- Pruebas: **BS EN 1634-1**. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego metálica.
- * La caja de cerradura de la serie AR916 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

