



Produktdatenblatt

London

013S/U11Z 200NM

dura**plus**®

6993562











EAN-Code 4012789548181
Herkunftsland Deutschland
Warentarifnummer 83024150
Gebrauchs-Kategorie 2

Korrosionsbeständig- 3 keit

Artikelnummer

Nocken Durchmesser 10 mm Vierkantmaß 7 mm Stiftlänge vorstehend 35 mm

Stiftlänge bzw. Vor- 7 mm / 35 mm vorst. stehmaß

Rastung in ° 90°
Schließung Druckzyl. 4W1323
Schrauben ohne Schrauben
Farbe F1 Aluminium silber-

farben
Sortiment Kern-Sortiment
Packeinheit 2

Packeinheit 2 Karton 20

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu200®, abschließbar:

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL200; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

