

Fiche technique

Luxembourg

099S/U52Z 200NM

duraplus®



Secu200®



N° d'article	8151391
Code EAN	4012789027457
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024150
Catégorie d'utilisation	2
Résistance à la corrosion	3
Diamètre des piliers	10 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	35 mm
Longueur du carré	7 mm / dépassant 35 mm
Crantage à °	90°
Mécanisme de fermeture	cylindre à pression 4W1323
Vis	sans vis
Couleur	F1 aluminium aspect argent
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	2
Carton	20

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu200®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** et **RAL-GZ 607/9, RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

