



Produktdatenblatt

London

013KH/U34

dura**plus**®

4012789495195

Deutschland

83024150

819584







Nocken Durchmesser 10 mm
Vierkantmaß 7 mm
Stiftlänge verstehend 22 mm

Artikelnummer

Herkunftsland

Warentarifnummer

Gebrauchs-Kategorie 2 Korrosionsbeständig- 5

EAN-Code

keit

Stiftlänge vorstehend 32 mm
Stiftlänge bzw. Vor- 7 mm / 32 mm vorst.

stehmaß
Rastung in ° 90°

Schrauben ohne Schrauben
Farbe F1 Aluminium silberfarben

Sortiment Kern-Sortiment

Packeinheit 5 Karton 30

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Kurzhalsgriff:

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: speziell geeignet für Fenster mit Innenrollos

