

Ficha técnica de producto

Premier

AR912



Código	87107868
Ref. producto	AR912-R-60-SSS
Código EAN	5051358054615
País de origen	Portugal
Código NC	83014019
Picaporte	8 mm
Díametro	60 mm con agujero para manilla, tornillos pasantes (38 mm)
Bocallave	PZ
Distancia	72 mm
Tipo de puerta	puerta de madera/puerta de perfil estrecho
Fijación	puerta de madera y puerta de metal
Mecanismo de cierre	
Esquinas	redondeado
Forma	redondeado
Acabado	inox mate
Acabado placa cierre	F69 Acero inox. mate
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	25

Cerradura de embutir tipo DIN con cerrojo para cilindro Europerfil, ARRONE:

- Función: operación cerrojo
- Cerrojo con proyección: 21 mm, pasador único
- Material frontal/cierre: acero inoxidable
- Tipo de frontal: sencillo
- Marcado CE: AG0068, Marcado UKCA: AG7669
- Aprobación Certifire: CF530, CE DOP: HUK0008, UKCA DOP: HUK0008-UK
- **BS EN 12209**: 3 | X | 8 | 1* | 0 | G | 4 | B | A | 0 | 0
- Pruebas: **BS EN 1634-1**. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Cumple las recomendaciones dimensionales de **BS 8300** y ADM para cerraduras
- * La caja de cerradura de la serie AR912 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

