

Scheda tecnica

Premier

AR5200



Codice articolo	87112570
Rif. prodotto	AR5200-SE
Codice EAN	5051358071995
Paese d'origine	Taiwan
Codice NC	83026000
Tipo di porta	porta di legno
Spessore porta	1250 mm
Massimo in peso	100 kg
Posizione del braccio	figura 1, 6 e 61
Funzione meccanismo	smorzamento in apertura, regolazione forza via template e tendimolla; velocità di chiusura/colpo fin
Meccanismo	pignone e cremagliera
Fissaggio	porta in legno
Forma	Trim Plate
Forza di chiusura	2 - 5
Angolo d'apertura	apertura max. 180°
Dimensione di corpo e distanza vite	236x60x38,5 mm; distanza foro 95x195x45 mm
Tipo braccio	Braccio a forbice, giunto fisso, forma piatta, regolabile
Finitura	argento
Finitura copertura	Argento smaltato
Finitura braccio	Argento smaltato
Assortimento	Assortimento ARRONE
Confezione	1
Imballo	6

Chiudiporta esterno ARRONE:

- forza di chiusura: da 3 a 5 regolabile tramite tendimolla, (chiusura forza 2 con posizionamento)
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale, ammortizzazione in apertura
- copertura: scorrevole
- larghezza massima anta: 1.250 mm (fig. 1), 1.100 mm (fig. 6 e 61)
- testato BS EN 1154 su anta da: 100 kg (fig. 1), 80 kg (fig. 6 e 61)
- tipologia di installazione come da fig. 1, fig. 6 e fig. 61
- conforme: **BS EN 1154:1997**
 - montaggio (fig. 1): 4 | 8 | 5/2 | 1* | 1 | 4
 - montaggio (fig. 6): 3 | 8 | 4/3 | 1* | 1 | 4
 - montaggio (fig. 61): 4 | 8 | 4/2 | 1* | 1 | 4
- conforme: **BS EN 1634-1**
- testato su porte tagliafuoco in legno a 30, 60 e 120 minuti; 240 minuti su porte tagliafuoco in acciaio
- marcatura CE: AD0239, marcatura UKCA: AD7685
- approvazione Certifire: CF295, CE DOP: HUK0005, UKCA DOP: HUK0005-UK

