

## Scheda tecnica

## Perform

AR8209



Chiudiporta esterno ARRONE:

- forza di chiusura: da 2 a 4 regolabile tramite tendimolla
- funzione: velocità di chiusura, colpo finale, smorzamento in apertura
- copertura: copertura scorrevole
- larghezza massima anta: 1100 mm
- testato BS EN 1154 su anta da: 80 kg
- tipologia di installazione: montaggio lato a tirare su anta o montante; montaggio lato a spingere su montante
- conforme: **BS EN 1154:1997**
  - montaggio lato a tirare: 4 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 3
  - montaggio lato a spingere: 3 | 8 | 4/2 | 1\* | 1 | 3
- conforme: **BS EN 1634-1**
- testato su porte tagliafuoco in legno a 30, 60 e 120 minuti
- marcatura CE: AD0275, marcatura UKCA: AD7686
- approvazione Certifire: CF770, CE DOP: HUK0027, UKCA DOP: HUK0027-UK

Codice articolo	87116135
Rif. prodotto	AR8209-SSS
Codice EAN	5051358063419
Paese d'origine	Taiwan
Codice NC	83026000
Tipo di porta	porta di legno
Spessore porta	1100 mm
Massimo in peso	80 kg
Posizione del braccio	figura 1 e 6
Funzione meccanismo	tendimolla, velocità di chiusura/colpo finale
Meccanismo	pignone e cremagliera
Fissaggio	porta in legno
Forma	Trim Plate
Forza di chiusura	2 - 4
Angolo d'apertura	apertura max. 180°
Dimensione di corpo e distanza vite	296x60x48,2 mm; distanza foro
	118,5x218,5x45 mm
Tipo braccio	Braccio scorrevole visibile
Finitura	acciaio inox satinato
Finitura copertura	acciaio inox satinato
Finitura braccio	acciaio inox satinato
Assortimento	Assortimento ARRONE
Confezione	4
Imballo	30

