

Ficha técnica de producto

Plus

AR8103



Código	87134392
Ref. producto	AR8103-R-60-SSS
Código EAN	5051358066199
País de origen	Portugal
Código NC	83014019
Accionamiento	función antipánico, 2 posibilidades de abrir
Picaporte	8 mm
Díámetro	60 mm con agujero para manilla y bocallave, tornillos pasantes (38 mm)
Bocallave	PZ
Distancia	78 mm
Tipo de puerta	
Fijación	puerta de metal
Esquinas	redondeado
Forma	redondeado
Acabado	inox mate
Acabado placa cierre	F69 Acero inox. mate
Gama	ARRONE
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	25

Cerradura de embutir tipo DIN con cerrojo para cilindro Europerfil, ARRONE:

- Función: operación de cerrojo y pestillo
- Cerrojo con proyección: 15 mm, pasador único
- Material frontal/cierre: acero inoxidable
- Tipo de frontal: doble
- Marcado CE: AG0087, Marcado UKCA: AG7670
- BS EN 12209: 3 | M | 8 | 1* | 0 | G | - | B | 0 | 2 | 0
- Aprobación Certifire: CF5022, CE DOP: HUK0033, UKCA DOP: HUK0033-UK
- Pruebas: **BS EN 1634-1**. Se ha evaluado para su uso en puertas cortafuego de madera con una resistencia de 30, 60, 90 y 120 minutos y de 240 minutos en puertas cortafuego de acero.
- Cumple las recomendaciones dimensionales de **BS 8300** y ADM para cerraduras
- * La caja de cerradura de la serie AR8103 se ha probado con éxito contra el fuego mediante el uso de un kit intumescente. El suministro e instalación de este kit intumescente es algo fundamental para el cumplimiento de los productos con la prueba de fuego y la prueba de la obtención del marcado CE. HOPPE no asume ninguna responsabilidad por ninguna cerradura comprada e instalada sin la suficiente protección intumescente.

